

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	SCHODY ZEWNĘTRZNE FRONTOWE						
2	SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY JEZIORA						
3	ELEWACJA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty budowlane</b>						
1		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE FRONTOWE</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0820-05 analogia</b>	Wymiana w hollu płytek podłogowych kamiennych 40x40 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Krotność = 1.3	m <sup>2</sup>	10.40		
2 d.1	<b>KNR 4-04 0504-03 analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek kamiennych	m <sup>2</sup>	24.29		
3 d.1	<b>KNR 4-04 0504-03 analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek kamiennych stopni schodowych	m <sup>2</sup>	34.93		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0804-08 analogia</b>	Zerwanie cokołka kamiennego	m	29.02		
5 d.1	<b>KNR-W 4-01 0211-03</b>	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	59.22		
6 d.1	<b>KNR AT-33 0101-02</b>	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o średniej grubości 3 mm	m <sup>2</sup>	59.22		
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	24.29		
8 d.1	<b>NNRNKB 202 1132-01 1132-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m <sup>2</sup>	24.29		
9 d.1	<b>KNR 2-02 2111-01 9931-61 analogia</b>	Posadzki pełne z granitu polerowanego grubości do 3 cm	m <sup>2</sup>	24.29		
10 d.1	<b>KNR-W 2-02 1120-01</b>	Okładziny schodów z płytek z granitu polerowanego 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	34.93		
11 d.1	<b>KNR-W 4-01 0810-05 analogia</b>	Ułożenie cokołków zewnętrznych	m	29.02		
12 d.1	<b>KNR-W 4-01 0212-07 analogia</b>	Rozbiórka elementów gzymsów balustradowych	m <sup>2</sup>	7.42		
13 d.1	<b>TZKNBK XI 0704-78</b>	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grub. 2 cm zatartej na gładko pod gzymsy na murkach schodowych	m <sup>2</sup>	5.30		
14 d.1	<b>TZKNBK XVI 0107-08</b>	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2	m	21.20		
15 d.1	<b>KNR-W 4-01 0730-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	7.00		
16 d.1	<b>KNR-W 4-01 0730-02</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	16.00		
<b>Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE FRONTOWE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY JEZIORA</b>				
17 d.2	<b>KNR 4-04 0504-03</b> <b>analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	61.00		
18 d.2	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych stopni schodowych	m <sup>2</sup>	47.09		
19 d.2	<b>KNR-W 4-01 0804-08</b>	Zerwanie cokolika ceramicznego	m	64.26		
20 d.2	<b>KNR-W 4-01 0211-03</b>	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	108.09		
21 d.2	<b>KNR AT-33 0101-02</b>	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3 mm	m <sup>2</sup>	108.09		
22 d.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	61.00		
23 d.2	<b>NNRKNB 202 1132-01 1132-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m <sup>2</sup>	61.00		
24 d.2	<b>KNR-W 2-02 1109-05 1109-06</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z granitu polerowanego 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 4 mm zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>	61.00		
25 d.2	<b>KNR-W 2-02 1120-01</b>	Okładziny schodów z płytek z granitu polerowanego układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	47.09		
26 d.2	<b>KNR-W 4-01 0810-05</b> <b>analogia</b>	Uzupełnienie cokolików zewnętrznych	m	64.26		
27 d.2	<b>KNR-W 4-01 0212-07</b> <b>analogia</b>	Rozbiórka elementów gzymsów balustradowych	m <sup>2</sup>	17.82		
28 d.2	<b>TZKNBK XI 0704-78</b> <b>analogia</b>	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grub. 2 cm zatartej na gładko pod gzymsy na murkach schodowych	m <sup>2</sup>	12.73		
29 d.2	<b>TZKNBK XVI 0107-08</b>	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2	m	50.91		
30 d.2	<b>KNR-W 4-01 0730-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	15.00		
31 d.2	<b>KNR-W 4-01 0730-02</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	30.00		
32 d.2	<b>KNR-W 4-01 0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	13.42		
33 d.2	<b>KNR-W 4-01 0304-04</b> <b>z.sz.2.3. 9906-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - promień łuku do 3 m	m <sup>3</sup>	13.42		
34 d.2	<b>KNR-W 4-01 0726-03</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	107.36		
<b>Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY JEZIORA</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>ELEWACJA</b>				
35 d.3	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	711.20		
36 d.3	<b>KNR 2-02 1604-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	592.32		
37 d.3	<b>KNR 2-02 1614-01</b>	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	74.00		
38 d.3	<b>KNR 2-02 1614-04</b>	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	46.25		
39 d.3	<b>NNRNKB 202 1623-01</b>	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m <sup>2</sup> rzutu	46.25		
40 d.3	<b>NNRNKB 202 1622a-01</b>	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1303.52		
41 d.3	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	135.77		
42 d.3	<b>KNR-W 4-01 0730-02</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	63.60		
43 d.3	<b>KNR-W 4-01 0722-02</b>	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>	1406.82		
44 d.3	<b>KNR-W 2-02 1519-05 z.sz. 5.1. 9917</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m	m <sup>2</sup>	1470.42		
45 d.3	<b>KNR-W 4-01 0212-01</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0.75		
46 d.3	<b>KNR 2-21 0605-05</b>	Schody z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>	0.75		
47 d.3	<b>KNR-W 2-02 1219-03</b>	Wycieraczki do obuwia	szt.	1.00		
48 d.3	<b>KNR-W 4-01 1211-06</b>	Usunięcie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.	82.00		
49 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	36.62		
50 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	25.74		
51 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-11</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m <sup>2</sup>	33.00		
52 d.3	<b>KNR-W 4-01 1211-04 analogia</b>	Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29.40		
53 d.3	<b>TZKNBK XV 0431-01</b>	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>	29.40		
54 d.3	<b>TZKNBK XV 0433-01</b>	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m <sup>2</sup>	29.40		
55 d.3	<b>KNR-W 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09</b>	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	29.40		
56 d.3	<b>KNR-W 4-01 0109-19 0109-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 8 km	m <sup>3</sup>	9.93		
57 d.3	<b>KNR-W 4-01 0109-17 0109-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	13.42		
<b>Razem dział: ELEWACJA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>R*1.15 - obiekt cały czas czynny</b>					
1		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE FRONTOWE</b>			
d.1	1 KNR-W 4-01 0820-05 analogia	Wymiana w holu płytek podłogowych kamiennych 40x40 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Krotność = 1.3 0.4*0.4*65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.40</b>
d.1	2 KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek kamiennych  7.25*3.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.29</b>
d.1	3 KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek kamiennych stopni schodowych  (7.0+6.0+5.3+4.7+4.15+3.75+3.4+3.15+2.95+2.9+2.9+3.0+3.15*2+3.5+0.9*2+2.9+0.5*2)*0.19 12.29/0.19*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.29  22.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.93</b>
d.1	4 KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika kamiennego  3.35*2+1.8*4 (0.19+0.35)*14*2	m  m m	  13.90 15.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.02</b>
d.1	5 KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 24.29+34.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.22</b>
d.1	6 KNR AT-33 0101-02	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o średniej grubości 3 mm 59.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.22</b>
d.1	7 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 24.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.29</b>
d.1	8 NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm 24.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.29</b>
d.1	9 KNR 2-02 2111-01 9931-61 analogia	Posadzki pełne z granitu polerowanego grubości do 3 cm  24.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.29</b>
d.1	10 KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek z granitu polerowanego 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej 34.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.93</b>
d.1	11 KNR-W 4-01 0810-05 analogia	Ułożenie cokolików zewnętrznych  29.02	m  m	  29.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.02</b>
d.1	12 KNR-W 4-01 0212-07 analogia	Rozbiórka elementów gzymsów balustradowych  (3.6+2.0+5.0)*2*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.42</b>
d.1	13 TZKNBK XI 0704-78	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grub. 2 cm zatartej na gładko pod gzymsy na murkach schodowych 7.42/0.35*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.30</b>
d.1	14 TZKNBK XVIm 0107-08	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2 7.42/0.35	m  m	  21.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
d.1	15 KNR-W 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 1.0*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 4-01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2.0*2+4.0*0.5*3+1.5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
<b>2</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY JEZIORA</b>			
17 d.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  8.45*5.6+3.6*1.2+5.2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
18 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych stopni schodowych  (4.7+1.8*2+4.15+1.5*2+3.65+1.25*2+3.2+1.0*2)*0.18 (0.18+0.36)*3.65*11+(0.16+0.36)*1.8*11*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.82 42.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.09</b>
19 d.2	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka ceramicznego  5.6*2+1.8*2+2.4*2+1.2*2+1.0*2+5.5 (0.18+0.36)*11*2+(0.16+0.36)*11*2*2	m m m	 29.50 34.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.26</b>
20 d.2	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 61.0+47.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.09</b>
21 d.2	KNR AT-33 0101-02	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3 mm 108.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.09</b>
22 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 61.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
23 d.2	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm 61.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
24 d.2	KNR-W 2-02 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z granitu polerowanego 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 4 mm zaprawy klejowej 61.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
25 d.2	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek z granitu polerowanego układanych na zaprawie klejowej 47.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.09</b>
26 d.2	KNR-W 4-01 0810-05 analogia	Uzupełnienie cokołków zewnętrznych  64.26	m m	 64.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.26</b>
27 d.2	KNR-W 4-01 0212-07 analogia	Rozbiórka elementów gzymsów balustradowych  (5.9+2.2)*2*0.35+(3.8+3.8)*1.4*2*0.35+(5.2+2.2*2)*1.4*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
28 d.2	TZKNBK XI 0704-78 analogia	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grub. 2 cm zatartej na gładko pod gzymsy na murkach schodowych 17.82/0.35*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.73</b>
29 d.2	TZKNBK XVIIm 0107-08	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2 17.82/0.35	m m	 50.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.91</b>
30 d.2	KNR-W 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 1.0*5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
31 d.2	KNR-W 4-01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2.0*3*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(2.4+1.1)*0.5*3.8*0.25*2+5.2*2.4*0.25*2+2.2*(2.4+1.1)*0.5*0.25*2*2	m <sup>3</sup>	13.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.42</b>
33	KNR-W 4-01 d.2 0304-04 z.sz.2.3. 9906-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - promień łuku do 3 m	m <sup>3</sup>		
		13.42	m <sup>3</sup>	13.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.42</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		13.42/0.25*2	m <sup>2</sup>	107.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.36</b>
<b>3</b>		<b>ELEWACJA</b>			
35	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		4.0*7.8+15.0*2*8.8*2+9.5*8.0*2	m <sup>2</sup>	711.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>711.20</b>
36	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		2.5*5*11.2*2+5.4*12.5*2+4.4*11.4*2+3.5*11.0*2	m <sup>2</sup>	592.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>592.32</b>
37	KNR 2-02 d.3 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		2.5*5*2*1.0+(15.0*2+14.0+5.0)*1.0	m <sup>2</sup>	74.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.00</b>
38	KNR 2-02 d.3 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		(5.0*2+4.5+4.0)*2.5	m <sup>2</sup>	46.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.25</b>
39	NNRNKB d.3 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m <sup>2</sup> rzu- tu m <sup>2</sup> rzu- tu	46.25	
		46.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.25</b>
40	NNRNKB d.3 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		711.2+592.32	m <sup>2</sup>	1303.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1303.52</b>
41	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Osłony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		1.15*0.9*(2*2+26)	m <sup>2</sup>	31.05	
		1.15*1.9*(14+3*2+5+11+3*2)	m <sup>2</sup>	91.77	
		1.0*1.85*7	m <sup>2</sup>	12.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.77</b>
42	KNR-W 4-01 d.3 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		1.0*1.5*6+1.2*1.8*4+0.8*0.7*11	m <sup>2</sup>	23.80	
		3.5*2.8+3.0*2.5*4	m <sup>2</sup>	39.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.60</b>
43	KNR-W 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
		1303.52	m <sup>2</sup>	1303.52	
		(6.0+2.3)*2*3.5+3.1*2*3.0	m <sup>2</sup>	76.70	
		3.8*2*3.5	m <sup>2</sup>	26.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1406.82</b>
44	KNR-W 2-02 d.3 1519-05 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m	m <sup>2</sup>		
		63.60+1406.82	m <sup>2</sup>	1470.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>1470.42</b>
45	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		1.4*1.2*0.18+1.6*1.4*0.2	m <sup>3</sup>	0.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.75</b>
46	KNR 2-21 d.3 0605-05	Schody z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>		
		0.75	m <sup>3</sup>	0.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.75</b>
47	KNR-W 2-02 d.3 1219-03	Wycieraczki do obuwia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 4-01 d.3 1211-06	Usunięcie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 28+42+7+5	szt. szt.	 82.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.00</b>
49	KNR-W 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1.30*0.35*28+1.30*0.35*42+1.15*0.35*7+1.3*0.3*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.62</b>
50	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.1*0.9*26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.74</b>
51	KNR-W 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 1.1*1.0*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
52	KNR-W 4-01 d.3 1211-04 analogia	Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.4*2.1*2*(1.5+0.5+0.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.40</b>
53	TZKNBK XV d.3 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.40</b>
54	TZKNBK XV d.3 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.40</b>
55	KNR-W 4-01 d.3 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.40</b>
56	KNR-W 4-01 d.3 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 8 km 10.4*0.06+(24.29+34.93)*0.02+29.02*0.1*0.02+59.22*0.03+(61.0+47.09)*0.02+64.26*0.1*0.02+108.09*0.03+0.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.93</b>
57	KNR-W 4-01 d.3 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km 13.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.42</b>