

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nazwa zadania:

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Belcze

zakres zadania:

Odcinek od km 0+000 do km 4+430 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278 do m. Belcze)

OPIS TECHNICZNY:

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez:

I odcinek w m. Bojadła km 0+000 – km 1+460:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną (ok. 40kg/m²)
- Skropienie nawierzchni asfaltem
- Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5 cm
- Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – dopasowanie do wys. nawierzchni
- Wykonanie peronu chodnikowego przy projektowanym wyniesionym przejściu dla pieszych - 16m²
- Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kompletnym oznakowaniem pionowym i poziomym
- Montaż poręczy ochronnych przed wejściem do sklepu – 8mb
- Wyznaczenie miejsc postojowych 10szt. + miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych 1 szt.

II odcinek Bojadła – Belcze km 1+460 – km 4+430:

A) jezdnia:

- Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną (ok. 50kg/m²)
- Skropienie nawierzchni asfaltem

- Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa asfaltowa ścierna grubości 5 cm
- Obsypanie pobocza przy krawędzi jezdni na szer. 0,5m, grubość do 7 cm

b) pobocze:

- Korytowanie pobocza na szer. 1,0m i głębokość 20cm
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- Wbudowanie tłucznia w dwóch warstwach o łącznej grubości 20cm
- Powierzchniowe utwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami

Plan orientacyjny

Skala 1: 25 000

